

KUUMAVALSSATUT HARJATERÄSTANGOT A500HW SFS 1215

Halkaisija (mm)	Varastopituudet (m)	Kg / m
6	6 ja 12	0,2220
8	6 ja 12	0,3950
10	6 ja 12	0,6170
12	6 ja 12	0,8880
16	6 ja 12	1,5800
20	6 ja 12	2,4700
25	12	3,8500
32	12	6,3100

RUOSTUMATTOMAT HARJATERÄSTANGOT B600KX SFS 1259

Halkaisija (mm)	Varastopituudet (m)	Kg / m
5	6	0,1540
7	6	0,3020
9	6	0,4990
11	6	0,7460
12	12	0,8880
16	12	1,5800
20	12	2,4700

BETONITERÄSVERKOT B500K SFS 1257

Tyyppi	Leveys * pituus (m)	Paino kg / kpl	Nippukoko kpl / nippu
5-150	2,35 * 5,00	24,62	40
6-150	2,35 * 5,00	35,50	25
6-200	2,35 * 5,00	26,36	40
8-150	2,35 * 5,00	63,16	15
8-200	2,35 * 5,00	46,91	20
8-250	2,35 * 5,00	38,32	25
10-150	2,35 * 5,00	98,66	10
10-200	2,35 * 5,00	73,27	10
12-150	2,35 * 5,00	141,99	7
12-200	2,35 * 5,00	105,45	7

SIDEVERKKORULLAT

Tyyppi	Leveys * pituus (m)	Paino kg / kpl
3-050	2,00 * 25,00	112
3-050	1,20 * 25,00	67

KUUMAVALSSATUT PYÖRÖTANGOT S235JR

Halkaisija (mm)	Varastopituudet (m)	Kg / m
8	6 ja 12	0,3950
10	6 ja 12	0,6170
12	6 ja 12	0,8880
16	12	1,5800
20	12	2,4700
25	12	3,8500
32	12	6,3100

RUOSTUMATTOMAT PYÖRÖTERÄSTANGOT AISI 304

Halkaisija (mm)	Varastopituudet (m)	Kg / m
5	6	0,1540
7	6	0,3020
9	6	0,4990
11	6	0,7460

RAUDOITUSKOROKKEET

Tuote	Koko	Määrä kpl / pss
Holvikorokkeet	25 / 25	500
	25 / 35	500
	36 / 35	500
Maanvaraiset korokkeet	25 / 30	400
	40 / 50	300

SIDONTALANGAT

Tuote	Pituus (mm)	Kg / paketti
Kuparoitu	400	20
	550	20
Sinkitty	450	20
	550	20
Hehkutettu	550	20
Ruostumaton	400	20

TARVIKKEET

Tuote
Alumiininaulat
Sidontakoukku
Hitsauspuikot 2,5. 3,2